

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

		<p><b>Universal-Dimmaktor, 4fach, 210 VA, REG</b></p> <p>Das Gerät ermöglicht das Schalten und Dimmen von bis zu 4 unabhängigen Leuchtengruppen. Es können Glühlampen, Niedervolt-Halogenglühlampen (an konventionellen oder elektronischen Transformatoren) oder 230 V-Halogenglühlampen betrieben werden.</p> <p>Mit Vor-Ort-Bedienung und Status-/Zustandsanzeige über LED</p> <p>Als Applikationen für die Ausgänge stehen zur Verfügung: Ausgänge: – Schalten, – Dimmen, – Wert, Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung, Logik, Preset, Schwellwerte</p> <p>Nennspannung                      230 V AC, 50/60 Hz</p> <p>Ausgänge                              4 dimmbare Ausgänge</p> <p>Ausgangsleistung                      4 x 10 ... 210 W (VA) je Ausgang 2 x 20 ... 420 W (VA) je Ausgang 1 x 40 ... 840 W (VA) je Ausgang</p> <p>Anschluss                              Schraubklemmen</p> <p>Schutzart                                IP 20, DIN EN 60 529</p> <p>Montage                                 auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715</p> <p>Breite                                    8 Module à 18 mm</p> <p>Hersteller                                ABB STOTZ- KONTAKT</p> <p><b>Typ</b>                                        <b>UD/S 4.210.1</b></p> <p>Material: .....                              Lohn: .....</p>	Übertrag:	
--	--	--	-----------	--

8

8

		UDS_42101_AT_DE_V2-0 2CDC 507 095 D0101	Übertrag:	
--	--	--	-----------	--

**UD/S 4.210.1**

**UD/S 4.210.1**