

SCHUKO-STECKVORRICHTUNGEN THERMOPLAST

2-polig + ⊕, 16 A 250 V, nach DIN 49440/441



STECKER

Thermoplast

FARBE	ART.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VERP.-EINHEIT
schwarz	1116100	27	50
weiß	1116110	27	50

schwarz	1116100	27	50
weiß	1116110	27	50



WINKELSTECKER

Thermoplast mit doppeltem Erdungssystem nach deutscher und französisch/belgischer Norm

FARBE	ART.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VERP.-EINHEIT
schwarz	1400390	35	20
weiß	1400380	35	20

schwarz	1400390	35	20
weiß	1400380	35	20



WINKELSTECKER

Thermoplast

FARBE	ART.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VERP.-EINHEIT
schwarz	1107100	34	50
weiß	1107110	34	50

schwarz	1107100	34	50
weiß	1107110	34	50



KUPPLUNG

Thermoplast

FARBE	ART.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VERP.-EINHEIT
schwarz	1176100	31	20
weiß	1176110	31	20

schwarz	1176100	31	20
weiß	1176110	31	20



ZWISCHENSTECKER

Thermoplast glasfaserverstärkter Kontaktträger, Steckerseite mit doppeltem Erdungssystem nach deutscher und französisch/belgischer Norm

FARBE	ART.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VERP.-EINHEIT
schwarz	1115000	76	100
weiß	1115010	76	100

schwarz	1115000	76	100
weiß	1115010	76	100



ZWISCHENSTECKER

Thermoplast glasfaserverstärkter Kontaktträger, Steckerseite mit doppeltem Erdungssystem nach deutscher und französisch/belgischer Norm Steckdoseseite mit französisch/belgischer Erdung

FARBE	ART.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VERP.-EINHEIT
schwarz	1115007	74	10
weiß	1115017	74	10

schwarz	1115007	74	10
weiß	1115017	74	10



WINKELSTECKER

abschaltbar 16 A~ Thermoplast mit doppeltem Erdungssystem nach deutscher und französisch/belgischer Norm

FARBE	ART.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VERP.-EINHEIT
weiß	1001075	72	10

weiß	1001075	72	10
------	---------	----	----



SCHUKO-EINBAU-EINSPEISUNGSSTECKER*

mit doppeltem Erdungssystem nach deutscher und französisch/belgischer Norm mit Gummitempf spritzwassergeschützt IP44

FARBE	ART.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VERP.-EINHEIT
weiß	1653217	230	10

weiß	1653217	230	10
------	---------	-----	----

*In Caravan und Reisemobilanwendungen nur noch für Ersatzteilbedarf zulässig