

www.osram.de




Quelle: © BMW AG



### QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP8 für T8-Leuchtstofflampen



QTP8 1x18, 36, 58



QTP8 2x18, 36, 58



QTP8 3x/4x18

#### Ihre Vorteile:

- EVG-Lebensdauer 100 000 Stunden\*
- $t_c = 75\text{ °C}$
- Warmstart innerhalb 2 Sekunden
- Konstanter Lichtstrom zwischen  $U_N = 198\text{ V} \dots 264\text{ V}$
- Flackerfreies Licht dank Hochfrequenzbetrieb
- Zuverlässige Lampenzündung zwischen  $t_a = -25\text{ °C} \dots +55\text{ °C}$
- Geeignet für Leuchten der Schutzklassen I und II
- $EEL = A2$
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt
- Automatisches Wiedereinschalten nach Lampenwechsel
- Geeignet für Notbeleuchtung (Gleichstrombetrieb, 0 Hz)
- Combi-Wiring-Klemmen für manuelle und automatische Verdrahtung

\* Für  $t = 65\text{ °C}$  an  $t_c$ ; max. Ausfallrate von 10 %

# QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP8

Das Industrie-EVG von OSRAM.

MILLIONEN-  
FACH  
BEWÄHRT

SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT

OSRAM



# TECHNISCHE DATEN

Bei SK-I-Leuchten: Erdung über das EVG-Gehäuse mittels Zahnscheibe erforderlich (gem. EN 60598)  
Bei SK-II-Leuchten: keine Erdung erforderlich

Produktbezeichnung	Produktnummer																
<b>QUICKTRONIC® PROFESSIONAL für T8-Leuchtstofflampen – 1-lampige Ausführung</b>																	
QTP8 1x18/230-240	4008321131584	1xL 18	198...264	154...276	>45	0,09	0,97	19	16	1300	-25...+55	360	30	30	350	20	270
QTP8 1x36/230-240	4008321131621	1xL 36 (L 38)	198...264	154...276	>45	0,16	0,96	35	32	3200	-25...+55	360	30	30	350	20	270
QTP8 1x58/230-240	4008321131669	1xL 58	198...264	154...276	>45	0,25	0,98	55	50	5000	-25...+55	360	30	30	350	20	310

Bei SK-I-Leuchten: Erdung über das EVG-Gehäuse mittels Zahnscheibe erforderlich (gem. EN 60598)  
Bei SK-II-Leuchten: keine Erdung erforderlich

Produktbezeichnung	Produktnummer																
<b>QUICKTRONIC® PROFESSIONAL für T8-Leuchtstofflampen – 2-lampige Ausführung</b>																	
QTP8 2x18/230-240	4008321131607	2xL 18	198...264	154...276	>45	0,17	0,97	35	32	2x1300	-25...+55	423	30	30	415	20	415
QTP8 2x36/230-240	4008321131645	2xL 36 (L 38)	198...264	154...276	>45	0,31	0,98	71	64	2x3200	-25...+55	423	30	30	415	20	415
QTP8 2x58/230-240	4008321131683	2xL 58	198...264	154...276	>45	0,45	0,98	110	100	2x5000	-25...+55	423	30	30	415	20	415

Geeignet für Mutter-Tochter-Schaltung sowie Feuchtraumleuchten.

Bei SK-I-Leuchten: Erdung über das EVG-Gehäuse mittels Zahnscheibe erforderlich (gem. EN 60598)  
Bei SK-II-Leuchten: keine Erdung erforderlich

Produktbezeichnung	Produktnummer																
<b>QUICKTRONIC® PROFESSIONAL für T8-Leuchtstofflampen – 3- bis 4-lampige Ausführung</b>																	
QTP8 3x/4x18/230-240	4008321131706	3xL 18 4xL 18	198...264	154...276	43	0,26	0,99	56	48	3x1300 4x1300	-25...+55	423	40	30	415	20	490



### OSRAM System\* Garantie

Bei einem gemeinsamen Einsatz „EVG und Leuchtstofflampe LUMILUX“ (ausgewählter Baureihen bzw. Typen) von OSRAM gibt OSRAM volle 5 Jahre Garantie auf Elektronische Vorschaltgeräte QUICKTRONIC® und volle 3 Jahre Garantie auf die Leuchtstofflampen LUMILUX®. Für die System\* Garantie muss die Beleuchtungsanlage bei OSRAM registriert werden. Genaue Garantiebedingungen und Registrierung: [www.osram.de/systemgarantie](http://www.osram.de/systemgarantie).

SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT

